




stavebno - obchodná spoločnosť

ŠTANDARD, VÝBAVA A SLUŽBY
- THREE SYSTÉM ® -

HRUBÁ STAVBA



cerifikovaný systém výstavby



modulárne riešenie bývania

ŠTANDARD a VÝBAVA -THREE systém®-

Zemné práce a základové konštrukcie	základové pásy, úprava terénu na ploche do 15x15m
Izolácia proti vode a zemnej vlhkosti	asfaltové bitúmenové pásy
Obvodové steny / konštrukcia	LVL hranol, LVL „H“ stípk panel PUR / PIR, hr.160mm
Vnútorné nosné steny / konštrukcia	LVL hranol LVL „H“ stípk (podľa riešenia hl. konštrukcie)
Vnútorné deliace steny / konštrukcia	LVL hranol / KVH hranol
Strešná konštrukcia	LVL rezivo (nosné), rastlé rezivo (dopl.)
Stropné konštrukcie / stropnice	LVL rezivo (nosné), rastlé rezivo (dopl.)
Obvodové steny / záklop z exteriéru	magnezitová doska, protipožiarna, hr.12mm
Spojovacie prostriedky	súbor – podrobne v kladačských výkresoch
Izolácia strešná	nadkrovková izolácia PUR / PIR, hr. 200mm
Komín	Schiedel Stabil, jedno-prieduchový

TECHNICKÉ ZARIADENIE BUDOVY


Bleskozvod	pasívna ochrana pred bleskom, v základoch uzemnenie, vyvedené nad terén v rohoch podľa PD + vývod pre RE; bleskozvod na strešných rovinách, zvody dopojené svorkami na uzemnenie
-------------------	--

SLUŽBY

Poradenstvo	Počas celej doby výstavby máte k dispozícii klientsku a technickú podporu nášho tímu
Projektová dokumentácia	Kladačské plány pre svojpomocnú realizáciu stavby Three systému®
Rozpočet a Harmonogram	„položkový rozpočet“ pre Vašu kontrolu vynaložených finančných prostriedkov v ktorejkoľvek fáze stavby a „odporúčaný harmonogram“ pre kontrolu postupu prác v zmysle termínov a ich plnenia, aby ste predišli nepríjemnostiam z omeškania vašej stavby a z toho plynúcich dôsledkov.
Certifikácie materiálov al. Vyhlásenia o zhode	ku všetkým použitým komponentom a materiálom vám predložíme a odovzdáme cetrifikáty, prip. vyhlásenia o zhode, ktorá budete potrebovať v neskoršom kolaudačnom konaní



DODÁVKA MATERIÁLU



Materiálová báza THREE systému

- LVL
 - ohňovzdornosť, vodeodolnosť a vynikajúce statické vlastnosti
- PUR
 - hospodárna, bezpečná a trváca tepelná izolácia
 - trvalá teplovzdornosť a odolnosť voči horúcemu asfaltu
 - odolnosť voči vlhkosti, tlakom aj starnutiu
- stálosť tvaru a rozmeru, maximálna izolácia pri minimálnej hrúbke
 - rýchla a pohodlná montáž vďaka nízkej hmotnosti
 - úsporu energie, $\lambda D = 0,025 / 0,026 / 0,028 \text{ W/(mK)}$
- neobsahuje freóny (chlór-fluórované uhlíkovidíky) ani formaldehyd
 - MGO
 - ohňovzdorná hočíková doska
 - materiál vysokej tvrdosti a pružnosti

Prednosti THREE systému:

- odolnosť voči škodcom ako sú huby, plesne a hmyz
 - požiarna odolnosť B2
 - stabilita
 - takmer nulová nasiakavosť materiálov
- ekologická nezávadnosť a šetrnosť k životnému prostrediu
 - o cca 40% menšia hrúbka stien oproti iným systémom, s rovnakou tepelnou izoláciou, čím sa zväčší obytný priestor tzn. nárast podlahovej plochy stavby o cca 10%
 - použité materiály sú recyklovateľné
 - rýchlosť výstavby a úspora nákladov
- široké stavebné, konštrukčné aj dekoratívne využitie materiálov v exteriéri aj interiéri

